RABOTEUSES POUR CHARGEUSES COMPACTES

RPL/SSL

Raboteuse à outils fixes pour chargeuses compactes jusqu'à 135 hp.

La RPL/SSL est une raboteuse pour chargeuses compactes de 60 à 135 hp, capable de fraiser jusqu'à 7 in de profondeur. La RPL/SSL est idéale pour la préparation de la surface de la route pour la remise en état de la chaussée en vue de la pose d'une nouvelle couche d'asphalte ou de béton, ou bien pour simplifier les opérations d'excavation. Les patins autonivelants et l'inclinaison flottante (tilt) garantissent des résultats optimaux. La précision opérationnelle est assurée par le système de translation hydraulique ainsi que par des indicateurs pratiques de profondeur et de coupe. La gamme est complétée par des outils spécialement conçus pour les chaussées recouvertes d'asphalte ou pour le béton. Disponible dans les versions suivantes : RPL/SSL/DT.

60-135 hp

Profondeur 7 in





Flexibilité extraordinaire
il peut fonctionner très près des murs à gauche et à droite



Dans la version DT
la double transmission assure une distribution et une répartition optimale de la puissance sur toute la longueur du rotor

Indicateurs de coupe et de profondeur
pour un contrôle précis des travaux

Inclinaison flottante (tilt)
pour des résultats optimaux sur les surfaces irrégulières




Système de translation hydraulique
pour un positionnement précis sur la surface de travail

Patins autonivelants
avec contrôle hydraulique indépendant de la position

OPTIONS PRINCIPALES



Outils pour les travaux sur le béton



Système d'injection d'eau WSS Basic
pour réduire la quantité de poussière et refroidir les outils



Câblage de connexion
Câblage adaptateur permettant une connexion Plug & Play avec les chargeuses compactes les plus courantes

EQUIPEMENT DE SÉRIE

Système basculant et flottant mécanique	Bloc hydraulique avec vannes de sécurité et anti-cavitation
Contrôle hydraulique indépendant des patins	Flexibles hydrauliques externes pour les connexions
Châssis à côtés mobiles indépendants	Patins anti-usure interchangeables Hardox®
Deport latérale hydraulique	Outils pour l'asphalte
Châssis entièrement fermé/anti-poussière	Indicateur de coupe
Manomètre pour le contrôle de la pression de travail	Diverter valve 12 V
860 cc moteur hydraulique à pistons à déplacement fixe (RPL/SSL-45 et RPL/SSL-60)	940 cc moteur hydraulique à pistons à déplacement fixe (RPL/SSL-75)
Transmission par moteur à entraînement direct	565 cc moteur hydraulique à pistons à déplacement fixe (RPL/SSL/DT)

OPTIONS

Différents outils	Câblage adaptateur
Système d'aspersion d'eau WSS Basic	Châssis de fixation SAE avec réservoir d'eau integré
Kit de réservoir d'eau pour installation sur le toit de la chargeuse compacte	Système basculant et flottant hydraulique (RPL/SSL/DT)

MODÈLE	RPL/SSL-45	RPL/SSL-60	RPL/SSL-75	RPL/SSL/DT-100	RPL/SSL/DT-125	RPL/SSL/DT-150
Puissance requise (hp)	60-110	60-110	90-135	90-135	90-135	90-135
Débit (gal/min)	26-41	26-41	32-45	32-53	32-53	32-53
Pression (PSI)	2600-5080	2600-5080	2600-5080	2600-5080	2600-5080	2600-5080
Largeur de travail (in)	18	24	30	39	49	59
Largeur totale (in)	65	65	65	65	65	65
Poids (lbs)	1990	2100	2200	2535	2866	2976
Profondeur de travail (in)	0-7	0-7	0-7	0-5.5	0-5.5	0-5.5
Diamètre du rotor (in)	23.6	23.6	23.6	23.6	23.6	23.6
Angle de basculement ±	8°	8°	8°	± 8°	± 8°	± 8°
Déplacement lateral (in)	22	22	22	22	22	22
Qté pics type R	42	54	60	78	96	114

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujets à changement sans préavis.

ROTOR TYPE R



PIC R/44/A
(standard)



PIC R/44/C
(optional)