BROYEURS DE SOUCHES POUR PELLES

SCL/EX

Broyeur de souches à disque pour pelles hydrauliques à outils fixes.

SCL/EX, Broyeur de souches à disque pour pelles hydrauliques de 7 à 15 t. Grâce au disque surdimensionné, Broyeur des souches dans n'importe quelle situation ne représentera plus un problème, pas même avec une pelle hydraulique de gamme moyenne. Compacte, mais performante, la SCL/EX est équipée d'un capot à réglage hydraulique qui ralentit la sortie du matériau broyé, et d'un bec excavateur qui permet le déplacement du matériau préalablement coupé.

28-45 gal/min

7-15 t





Différents types d'attache



Moteur VT integré dans le châssis
adjustable motor to obtain the maximum performance from any excavator, protected from dirt and damage

Capot avant à réglage hydraulique



Moteur integré dans le châssis

Pied d'appui
pour le positionnement de la machine au repos

EQUIPEMENT DE SÉRIE

Moteur hydraulique à piston à cylindrée variable 110/60 cc. (28-45 gpm)	Transmission par courroie en Poly-Chain® Carbon
Valve "flow control" (réglage du débit)	Cloison étanche pour raccordements hydrauliques
Valve anti-cavitation	Capot avant à réglage hydraulique
Châssis anti-poussière complètement fermé	Double chaîne de protection boulonnées
Moteur intégré dans le châssis	Pied d'appui

OPTIONS

Moteur hydraulique à piston à cylindrée variable 80/50 cc. (20-32 gpm)	Double houe
Réglage personnalisé moteur	Kit plaque d'attache avec axes (sur mesure)
Kit électro vanne (plug & play)	Kit plaque d'attache avec axes et pied d'appui (sur mesure)

MODÈLE	SCL/EX/VT
Débit (gal/min)	28-45
Pression (PSI)	2600-5080
Poids excavateur (t)	7-15
Largeur totale (in)	36
Poids (lbs)	1664
Diamètre du rotor (in)	26
Qté outils type L/1+L/2	15+15

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujettes à changement sans préavis.

ACCESSOIRES PRINCIPAUX



Bec escavateur frontal



Réglage Moteur VT



Plaque d'attache boulonnée et pied d'appui
(suivant les mesures)



Plaque d'attache boulonnée
(suivant les mesures)

DISC ROTOR



OUTIL L/1
(standard)



OUTIL L/2
(standard)